

江门市生态环境局文件

江鹤环审〔2022〕108号

关于广东必盛达智能装备有限公司年产 1670台注塑设备新建项目 环境影响报告表的批复

广东必盛达智能装备有限公司：

报来《广东必盛达智能装备有限公司年产1670台注塑设备新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，批复如下：

一、广东必盛达智能装备有限公司位于鹤山市鹤山工业城B区，占地面积约17655平方米，主要从事注塑设备生产，年产注塑设备1670台。项目生产工艺主要包括数控加工、总装、调漆、喷漆、自然晾干、功能测试等工序，所用油漆为水性漆。

二、根据《报告表》的评价结论和广州市璞境生态保护技术

有限公司出具的技术评估意见，项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点、生产工艺和平面布局进行建设，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

(一)采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则，提高清洁生产水平。

(二)项目生产废水主要包括水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗水。水帘柜废水、喷淋塔废水循环使用不外排，定期更换的废水交由第三方零散废水处理单位处理；喷枪清洗水回用于水性漆调配用水。项目生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和鹤山工业城鹤城共和片区污水处理厂进水水质标准的较严值后排入鹤山工业城鹤城共和片区污水处理厂处理。

(三)按照《报告表》要求加强各类废气的收集和处理，并且达标排放。项目调漆、喷漆、晾干工序产生的有机废气经收集处理后高空排放，有机废气执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值；漆雾执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准；臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准；食堂油烟废气经有

效处理后，油烟排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

采用先进的生产工艺和设备，并尽可能密闭，减少厂界废气无组织排放。无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准；无组织排放的颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值标准》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厂区内挥发性有机物无组织排放符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

(四)采取有效的消声降噪措施，合理布置设备位置，削减噪声排放源强，确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区排放限值要求。

(五)工业固体废物应分类进行收集，加强综合利用，防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给有危废处理资质的单位处理处置。危险废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

(六)项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

(七)项目须按《报告表》要求编制应急预案，并落实有效的环

境风险防范措施，建立健全的环境事故应急体系，防止环境污染事故，确保环境安全。

三、项目主要污染物排放总量控制指标： $VOCs \leq 0.582t/a$ 。

四、若项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；若项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方开工建设，其环境影响评价文件须报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定完善项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式生产。

江门市生态环境局

2022年10月25日

公开方式：主动公开

抄送：江门市创宏环保科技有限公司

江门市生态环境局办公室

2022年10月25日印发
