

江门市生态环境局文件

江鹤环审〔2022〕126号

关于江门和恩保环保新材料有限公司年产商超购物袋 120 吨、垃圾袋 50 吨、农用薄膜 100 吨项目环境影响报告表的批复

江门和恩保环保新材料有限公司：

报来《江门和恩保环保新材料有限公司年产商超购物袋 120 吨、垃圾袋 50 吨、农用薄膜 100 吨项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，批复如下：

一、江门和恩保环保新材料有限公司位于江门市鹤山市共和镇新材料基地 22 号第三厂房 3B 座，年产商超购物袋 120 吨、垃圾袋 50 吨、农用薄膜 100 吨。项目主要生产工艺为投料、混料、吹膜、印刷、制袋、破碎、包装等。项目所用塑料粒均为外购新料。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照《报告表》所列

的性质、规模、地点、生产工艺和平面布局进行建设，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

(一)采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则，提高清洁生产水平。

(二)生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和鹤山工业城鹤城共和片区污水处理厂进水水质标准的较严值后排入鹤山工业城鹤城共和片区污水处理厂处理。

(三)按照《报告表》要求加强各类废气的收集和处理，并且达标排放。项目吹膜产生的非甲烷总烃排放执行广东省《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 5 大气污染物特别排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 恶臭污染物排放标准值和表 1 中的二级新扩改建标准值；印刷工序 VOCs 执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表 2 第 II 时段排放限值和表 3 无组织排放监控点浓度限值；破碎粉尘(颗粒物)执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值；厂区内 VOCs 无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 排放限值。

(四)采取有效的消声降噪措施，合理布置生产车间和设备位置，削减噪声排放源强，确保各厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类功能区排放限值要求。

(五)工业固体废物应分类进行收集，加强综合利用，防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给有危废处理资质的单位处理处置。危险废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的要求，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

(六)项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

三、项目建成后，全厂主要污染物排放总量控制指标：VOCs \leq 0.476吨/年。

四、若项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排放许可管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或在实际排污前，按照规定申请排污许可证。项目建成后，应按规定完善项目竣工环境保护验收，验收合

格后方可投入正式生产。

江门市生态环境局

2022年12月16日

公开方式：主动公开

抄送：江门市创宏环保科技有限公司

江门市生态环境局办公室

2022年12月16日印发
