

江门市生态环境局文件

江鹤环审〔2025〕70 号

关于广东赢他五金制品有限公司年产宠物围栏 55 万套、宠物笼 27.5 万套和智能烘干机 27.5 万套新建项目环境影响报告表的批复

广东赢他五金制品有限公司：

报来《广东赢他五金制品有限公司年产宠物围栏 55 万套、宠物笼 27.5 万套和智能烘干机 27.5 万套新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，批复如下：

一、广东赢他五金制品有限公司项目拟位于鹤山市雅瑶镇朝阳大道 38 号，项目占地面积 14690.98 平方米，年产宠物围栏 55 万套、宠物笼 27.5 万套和智能烘干机 27.5 万套。主要工艺为开料、弯管、钻孔、焊接、打磨、打砂、前处理（除油、硅烷化）、喷粉、固化、组装等。项目前处理线后不设清洗工序。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点、生产工艺和平面布局拟采取的环境保护措施进行建设，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

(一)采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则，提高清洁生产水平。

(二)按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目前处理工序产生的槽液（97.92t/a）定期收集后交由有危险废物处理资质的单位处理；制纯水浓水回用于喷淋塔作补给用水，喷淋塔废水（36t/a）定期更换收集后交由有零散废水资质的单位处理；生活污水（900t/a）近期经自建污水处理系统处理达到广东省地方标准《水污染排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级标准的 A 标准指标较严者后，排放至附近纳污水体天沙河，远期经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和鹤山市雅瑶污水处理厂进水水质标准较严值后，通过市政管网排入鹤山市雅瑶污水处理厂作进一步处理。

(三)按照《报告表》要求加强各类废气的收集和处理，并且达标排放。项目非甲烷总烃有组织排放广东省地方标准《固定污染

源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/T 2367-2022)表 1 挥发性有机物排放限值;臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 2 排放标准值。

采用先进的生产工艺和设备,并尽可能密闭,减少厂界废气无组织排放。厂界颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放浓度限值;厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 二级新扩改建标准值;厂区内有机废气执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/T 2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

(四)采取有效的消声降噪措施,合理布置设备位置,削减噪声排放源强,确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类声环境功能区排放限值要求。

(五)工业固体废物应分类进行收集,加强综合利用,防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定,交给有危废处理资质的单位处理处置。危险废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求,并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

(六)项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口,并定期开展环境监测。

三、项目建成后，全厂主要污染物排放总量控制指标：
VOCs≤0.157 吨/年。

四、若项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。若项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方开工建设，其环境影响评价文件须报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排放许可管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或在实际排污前，按照规定申请排污许可证。项目建成后，应按规定完善项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式生产。

江门市生态环境局

2025 年 9 月 26 日

公开方式：主动公开

抄送：江门市泰邦环保有限公司

江门市生态环境局办公室

2025 年 9 月 26 日印发
