江门市生态环境局文件

江鹤环审〔2025〕75号

关于江门市丰阳机车科技有限公司年产 15.5万台骑士车新建项目环境影响 报告表的批复

江门市丰阳机车科技有限公司：

报来《江门市丰阳机车科技有限公司年产 15.5 万台骑士车新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，批复如下：

一、江门市丰阳机车科技有限公司项目拟位于鹤山市雅瑶镇朝阳工业园区，项目占地面积 13333.56 平方米，年产 15.5 万台骑士车。主要工艺为组装、测验、检验、包装等。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点、生产工艺和平面布局拟采取的环境保护措施

施进行建设，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

(一)采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则，提高清洁生产水平。

(二)按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目淋雨试验机废水(0.12m³/a)、中性盐雾测试机废水(0.06m³/a)定期收集后交由有零散工业废水处理能力的单位处理。生活污水(2025m³/a)近期经三级化粪池、一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中冲厕、车辆冲洗和城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准的较严者后回用于冲厕、绿化浇洒、道路清扫，远期经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和鹤山市雅瑶污水厂进水水质标准较严值后，通过市政管网排入鹤山市雅瑶污水厂作进一步处理。

(三)按照《报告表》要求加强各类废气的收集和处理，并且达标排放。项目饭堂油烟经静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度中型规模标准后达标排放。

采用先进的生产工艺和设备，并尽可能密闭，减少厂界废气无组织排放。厂区内有机废气执行广东省《固定污染源挥发性有

机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。

(四)采取有效的消声降噪措施,合理布置设备位置,削减噪声排放源强,确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区排放限值要求。

(五)工业固体废物应分类进行收集,加强综合利用,防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定,交给有危废处理资质的单位处理处置。危险废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求,并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

(六)项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口,并定期开展环境监测。

(七)做好施工期环境保护工作,落实各项污染防治措施。合理安排施工时间,选用低噪声设备,防止噪声扰民,施工期噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求;施工现场应采取有效的防扬尘措施和防水土流失措施,施工扬尘等执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值;施工现场应采取筑坡、挡土等水土保持措施,降低水土流失量;妥善做好固体废弃物的清理和处置,防止造成二次污染。

三、若项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。若项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方开工建设，其环境影响评价文件须报我局重新审核。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排放许可管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或在实际排污前，按照规定申请排污许可证。项目建成后，应按规定完善项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式生产。

江门市生态环境局

2025年10月11日

公开方式：主动公开

抄送：江门市碧佳环保咨询服务有限公司

江门市生态环境局办公室

2025年10月11日印发