关于鹤山市森茂工艺品有限公司年产仿真草球 20万个、仿真盆栽 25万盆、仿真植物 15万棵 新建项目环境影响报告表的批复

鹤山市森茂工艺品有限公司:

报来《鹤山市森茂工艺品有限公司年产仿真草球 20 万个、 仿真盆栽 25 万盆、仿真植物 15 万棵新建项目环境影响报告表》 (以下简称《报告表》) 悉。经研究, 批复如下:

- 一、鹤山市森茂工艺品有限公司位于鹤山市桃源镇富迎路 26号101、102、201、202,年产仿真草球20万个、仿真盆栽 25万盆、仿真植物15万棵,占地面积2655平方米,建筑面积 5758平方米,主要生产工艺为投料、混料、注塑、喷漆、晾干、 边角料和不合格品破碎、挤出成型、冷却、切粒、模具维修等。 项目使用的涂料须符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术 要求》(GB/T38597-2020)的低挥发性有机化合物含量涂料产品 要求。所用塑料原料须为新料,破碎工序仅限处理项目次品及水 口料,不得使用外来废塑料及再生料作原材料。
- 二、根据《报告表》的评价结论,项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点、生产工艺和平面布局进行建设,在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制的前提下,其建设从环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作:
- (一)采用先进的生产工艺和设备,采取有效的污染防治措施, 减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量,并按照"节能、降

耗、减污、增效"的原则,提高清洁生产水平。

- 仁按照"清污分流、雨污分流"的原则优化设置给排水系统。项目生活污水(900吨/年)经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后通过管网排入鹤山市桃源镇污水处理站处理;定期更换的水帘柜废水(40.32吨/年)、废气喷淋塔废水(7.2吨/年)收集后交有资质的零散废水处置单位处理。
- (三)按照《报告表》要求加强各类废气的收集和处理,并且达标排放。投料、喷漆、破碎工序颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准的较严值;非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值;臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值;TVOC有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值。

采用先进的生产工艺和设备,并尽可能密闭,减少废气无组织排放。厂区内非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值;厂界臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建厂界标准值;厂界颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》

(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值较严值。

四采取有效的消声降噪措施,合理布置设备位置,削减噪声排放源强,确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声环境功能区排放限值要求。

(五)工业固体废物应分类进行收集,加强综合利用,防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定,交给有危废处理资质的单位处理处置。危险废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求,并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

(六)项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口,并定期开展环境监测。

三、项目建成后,全厂主要污染物排放总量控制指标: VOCs ≤0.767 吨/年。

四、若项目环境影响评价文件经批准后,项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批环境影响评价文件;若项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方开工建设,其环境影响评价文件须报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护"三同时"制度。纳入《固定污染源排放许可管理名录》的建设项目,排污单位应当在实际排污行为发生之前,按照规定申请排污许可证。项

目建成后,应按规定完善项目竣工环境保护验收,验收合格后方可投入正式生产。

江门市生态环境局 2025年11月21日